

## 別紙2「製品仕様表」長与町庁舎・水道局

## ■ベースライト(スクエア含む)

項目	製品記号	仕様				
		A-1	A-2	A-3	A-4	A-5
	既存器具	埋込	直付	埋込	直付(トラフ)	直付
a	既存ランプ	FLR40×3	HF32×2	HF32×2	HF32×1	HF32×1
a	演色指数(Ra)	83以上	83以上	83以上	83以上	83以上
b	全光束(lm)	6700以上	5200以上	5000以上	2500以上	2500以上
c	消費電力(W)	45.0以下	31.5以下	31.5以下	15.5以下	15.5以下
d	平均色温度(K)	5000	5000	5000	5000	5000
e	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上
g	機能	-	-	-	-	-

項目	製品記号	仕様				
		A-6	A-7	A-8	A-9	A-10
	既存器具	埋込	直付(笠付)	直付(トラフ)	直付	直付
a	既存ランプ	FLR40×2	HF32×1	FL20×2	FL20×2	FL20×2
a	演色指数(Ra)	83以上	83以上	83以上	83以上	83以上
b	全光束(lm)	2400以上	2400以上	2000以上	2000以上	1900以上
c	消費電力(W)	15.5以下	15.5以下	12.7以下	12.7以下	12.7以下
d	平均色温度(K)	5000	5000	5000	5000	5000
e	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上
g	機能	-	-	-	-	-

項目	製品記号	仕様				
		A-11	A-12	A-13	A-14	A-15
	既存器具	直付(トラフ)	埋込	埋込	直付	直付
a	既存ランプ	FL20×1	HF32×2	HF32×2(高出力)	HF32×2	HF32×1(高出力)
a	演色指数(Ra)	83以上	83以上	83以上	83以上	83以上
b	全光束(lm)	1000以上	5000以上	6600以上	5100以上	3300以上
c	消費電力(W)	6.3以下	33.0以下	43.0以下	33.0以下	23.3以下
d	平均色温度(K)	5000	5000	5000	5000	5000
e	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上
g	機能	-	非常灯一体	非常灯一体	非常灯一体	-

項目	製品記号	仕様				
		A-16	A-17	A-18		
	既存器具	埋込	埋込	埋込(スクエア)		
a	既存ランプ	HF32×2	HF32×1	FHP32×3		
a	演色指数(Ra)	83以上	83以上	83以上		
b	全光束(lm)	6700以上	3800以上	4500以上		
c	消費電力(W)	44.5以下	24.7以下	31.5以下		
d	平均色温度(K)	5000	5000	5000		
e	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵		
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上		
g	機能	無線調光	-	-		

## ■ダウンライト

項目	製品記号	仕様				
		B-1	B-2	B-3	B-4	B-5
	既存器具	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト
a	既存ランプ	HF250	FHT42×1	FHT32×1	FHT32×1	FHT32×1
a	演色指数(Ra)	83以上	83以上	83以上	83以上	83以上
b	全光束(lm)	5300以上	1400以上	1000以上	1100以上	1000以上
c	消費電力(W)	37.0以下	11.4以下	9.8以下	9.8以下	9.8以下
d	平均色温度(K)	5000	5000	3500	5000	3000
e	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上
g	機能	-	-	-	-	-

項目	製品記号	仕様				
		B-6	B-7	B-8	B-9	B-10
	既存器具	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト
a	既存ランプ	FHT24×1	FHT24×1	FHT24×1	FHT42×1	CDM70×1
a	演色指数(Ra)	83以上	83以上	83以上	83以上	83以上
b	全光束(lm)	850以上	850以上	850以上	1800以上	3000以上
c	消費電力(W)	7.7以下	7.7以下	7.7以下	21.6以下	20.0以下
d	平均色温度(K)	5000	5000	5000	5000	5000
e	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上
g	機能	-	-	-	-	-

項目	製品記号	仕様				
		B-11	B-12			
	既存器具	ダウンライト	ダウンライト			
a	既存ランプ	FHT32×1	FHT16×1			
a	演色指数(Ra)	83以上	83以上以上			
b	全光束(lm)	600以上	500以上			
c	消費電力(W)	4.5以下	4.6以下			
d	平均色温度(K)	5000	5000			
e	電源位置	内蔵	内蔵			
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上			
g	機能	-	-	-	-	-

■直管ランプ・コンパクト蛍光灯代替

項目	製品記号	仕様			
		C-1	C-2	C-3	C-4
既存器具	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	
既存ランプ	HF32×1	FLR40×1	FL20×1	FL20×1	
a 演色指数(Ra)	83以上	83以上	83以上	83以上	
b 全光束(lm)	2500以上	1700以上	1000以上	1000以上	
c 消費電力(W)	13.8以下	11.9以下	6.1以下	7.3以下	
d 平均色温度(K)	5000	5000	5000	5000	
e 電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	
f 定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上	
g 機能	JLMA301適合	JLMA301適合	JLMA301適合	JLMA301適合	
h 質量(kg)	250g以下	250g以下	130g以下	130g以下	

項目	製品記号	仕様			
		C-5	C-6		
既存器具	コンパクト蛍光灯	コンパクト蛍光灯			
既存ランプ	FPL55×4	FPL36×3			
a 演色指数(Ra)	83以上	83以上			
b 全光束(lm)	3300以上	2000以上			
c 消費電力(W)	21.8以下	13.6以下			
d 平均色温度(K)	5000	5000			
e 電源位置	内蔵	内蔵			
f 定格寿命(h)	40000以上	40000以上			
g 機能	-	-			

■街路灯・防犯灯

項目	製品記号	仕様			
		D-1	D-2	D-3	
既存器具	街路灯	街路灯	防犯灯		
既存ランプ	HF200×1	HF200×2	HF40×1		
a 演色指数(Ra)	73	73	83以上		
b 全光束(lm)	4000以上	8000以上	1000以上		
c 消費電力(W)	24.0以下	46.0以下	8.1以下		
d 平均色温度(K)	5000	5000	5000		
e 電源位置	内蔵	内蔵	内蔵		
f 定格寿命(h)	40000以上	40000以上	60000		
g 機能	防雨防湿	防雨防湿	防雨防湿		

■プラケット・キッチン灯・シーリング

項目	製品記号	仕様			
		E-1	E-2	E-3	
既存器具	プラケット	キッチン灯	シーリング		
既存ランプ	FL20×1	FL20×1	FHD85×1		
a 演色指数(Ra)	83以上	83以上	83以上		
b 全光束(lm)	1000以上	1000以上	4000以上		
c 消費電力(W)	7.3以下	17.5以下	36.0以下		
d 平均色温度(K)	5000	5000	5000		
e 電源位置	内蔵	内蔵	内蔵		
f 定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上		
g 機能	-	-	調光		

■非常灯・誘導灯

項目	製品記号	仕様				
		F-1	F-2	F-3	F-4	F-5
既存器具	非常灯	B級誘導灯(器具)	B級誘導灯(器具)	C級誘導灯(器具)	C級誘導灯(表示板)	
既存ランプ	ハロゲン45W×1	-	-	-	-	-
a 演色指数(Ra)	70	-	-	-	-	-
b 全光束(lm)	-	-	-	-	-	-
c 消費電力(W)	3.5以下	1.2以下	1.8以下	1.3以下	-	-
d 平均色温度(K)	5000	-	-	-	-	-
e 電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	-	-
f 定格寿命(h)	-	60000	60000	60000	-	-
g 機能	-	片面	両面	片面	左矢印	

項目	製品記号	仕様				
		F-6	F-7			
既存器具	C級誘導灯(表示板)	C級誘導灯(表示板)				
既存ランプ	-	-				
a 演色指数(Ra)	-	-				
b 全光束(lm)	-	-				
c 消費電力(W)	-	-				
d 平均色温度(K)	-	-				
e 電源位置	-	-				
f 定格寿命(h)	-	-				
g 機能	右矢印	左矢印				

■その他

項目	製品記号	仕様				
		G-1	G-2	G-3	G-4	G-5
既存器具	ポーチ灯	ポーチ灯	ポーチ灯	電球	電球	
既存ランプ	FCL30×1	クリプトン60W×1	クリプトン60W×1	クリプトン60W×1	クリプトン40W×1	
a 演色指数(Ra)	80	83以上	83以上	83以上	83以上	
b 全光束(lm)	600以上	485以上	500以上	800以上	400以上	
c 消費電力(W)	7.5以下	4.9以下	6.3以下	7.1以下	3.8以下	
d 平均色温度(K)	3000	5000	2700	2700	2700	
e 電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	
f 定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上	
g 機能	防雨防湿	調光	防雨防湿			